EVN26.xxx Клапаны с 20 мм ходом штока и внутренней резьбой **CA**

Бронзовые 2/3-х ходовые клапаны PN16.
Используются в малых и средних HVAC системах низкого давления .

Характеристики
Температура жидкости: 2 - 120 °C
Характеристики клапана:
управляемый выход: равнопроцентный
байпас: линейный
Утечка:
управляемый выход: max. 0.1% of kvs
байпас: max. 2% of kvs
Материал:
корпус клапана: бронза
затвор: бронза или нерж. сталь
шток: нерж. сталь
уплотняющий сальник: кольцо EPDM
Рабочее давление: 1600 kPa (16 bar) Максимум
Резьба:
клапан: ISO 228/1 (Опция NPT или JIS-PT)
фитинг ESG: ISO 7/1 (Опция NPT или JIS-PT)

Соединение	kVs	Sv	△Pmax (bar)	Модель	Мануал
2-port, DN15	4.0	> 100	8 (500N)	**EVN26.152E**	3323
2-port, DN20	4.0	> 100	8 (500N)	**EVN26.182E**	
2-port, DN20	6.3	> 100	8 (500N)	**EVN26.202E**	
2-port, DN25	10.0	> 100	8 (500N)	**EVN26.252E**	
2-port, DN32	16.0	> 100	6 (500N)	**EVN26.322E**	
2-port, DN40	25.0	> 100	7 (1000N)	**EVN26.402E**	
2-port, DN50	40.0	> 100	5 (1000N)	**EVN26.502E**	
3-port, DN15	4.0	> 100	8 (500N)	**EVN26.15E**	3323
3-port, DN20	4.0	> 100	8 (500N)	**EVN26.18E**	
3-port, DN20	6.3	> 100	8 (500N)	**EVN26.20E**	
3-port, DN25	10.0	> 100	8 (500N)	**EVN26.25E**	
3-port, DN32	16.0	> 100	6 (500N)	**EVN26.32E**	
3-port, DN40	25.0	> 100	7 (1000N)	**EVN26.40E**	
3-port, DN50	40.0	> 100	5 (1000N)	**EVN26.50E**	

Аксессуары: ESG - фитинг, набор из двух бронзовых деталей с прокладкой